

TAU Sounddesign

Überblick: Tau 115 Sub

- Kompakter Hochleistungs- Subwoofer mit 1 x 15" Chassis bestückt
- Erweiterter Tieftonbereich
- Omni oder Cardio Mode mit Lake DSP Setup
- Speakon 4 Anschluss auf der Front (1) und Rückseite (2)
- Optionaler Transportdeckel mit Rollen
- Betrieb mit Lake Controller oder LAB PLM+lake Verstärker



Daten: Tau 115 Sub

Gehäuse	Resonanz minimiertes 24mm Multiplex Bassreflex Gehäuse Rostfreies Alu Frontgitter, Akustikschaum hinterlegt Schwarz lackiert mit 2K Strukturlack RAL 9005
Anschlüsse	2 x Speakon 4 Pol auf der Rückseite 1+/1- In 1 x Speakon 4 Pol auf der Frontseite 2+/2- In
Abmessungen (B x H x T)	57cm x 48cm x 60.5cm
Gewicht	43 Kg
Zubehör	Transportdeckel mit 4 Lenkrollen
Bestückung / Belastbarkeit	1 x 15" Chassis 3200W Programm Belastbarkeit Nennimpedanz 8 Ohm 116mm Schwingspule 4 Layer Alu Schwingspule Alu Demodulationsringe
Frequenzgang	33Hz – 100 Hz, +/-3dB, mit Lake Tau 115 Setup.
Max. Schalldruck	136dB (SPL Peak / 1m / Halb Raum)
Richtcharakteristik	Omni oder Cardioid bei Verwendung von 2 oder mehr Tau 115. Kann auch mit Tau 215 kombiniert werden. Lake Omni & Cardio Setup Tau 115 / Tau 215 verwenden.

Freuengang OnAxis: Tau 115

