

TAU Sounddesign

Überblick: Tau 215 Sub

- Kompakter Hochleistungs- Subwoofer mit 2 x 15" Chassis bestückt
- Erweiterter Tieftonbereich
- Omni oder Cardio Mode mit Lake DSP Setup
- Speakon 4 Anschluss auf Rückseite (2)
- Optionaler Transportdeckel
- Betrieb mit Lake Controller oder LAB PLM+lake Verstärker



Daten: Tau 215 Sub

Gehäuse	Resonanz minimiertes 24mm Multiplex Bassreflex Gehäuse mit 4 Lenkrollen auf der Rückseite Rostfreies Alu Frontgitter mit Akustikschaum hinterlegt Schwarz lackiert mit 2K Strukturlack RAL 9005
Anschlüsse	2 x Speakon 4 Pol auf der Rückseite Pin 1+/1- In / Pin 2+/2- Link
Abmessungen (B x H x T)	114cm x 48cm x 60.5cm
Gewicht	87 Kg
Zubehör	Transportdeckel
Bestückung / Belastbarkeit	2 x 15" Chassis 6400W Programm Belastbarkeit Nennimpedanz 4 Ohm 116mm Schwingspule 4 Layer Alu Schwingspule Alu Demodulationsringe
Frequenzgang	33Hz – 100 Hz, +/- 3dB, mit Lake Tau 215 Setup.
Max. Schalldruck	142dB (SPL Peak / 1m / Halb Raum)
Richtcharakteristik	Omni oder Cardioid bei Verwendung von 2 oder mehr Tau 215. Kann auch mit Tau 115 kombiniert werden. Lake Omni & Cardio Setup Tau 115 / Tau 215 verwenden.

Freuenzgang OnAxis: Tau 215

